




Teknik Çizim



Ürün Açıklaması

Basınç Sabitleyici Kontrol Vanası, vana giriş kısmındaki basınç değerini sabitleyen kontrol vanalarıdır. Hat basıncı, vana ayar basınç seviyesine ulaştığında vana açılır. Bu özelliği sayesinde pompaj sistemlerinde pompa motorunun yüksüz kalkmasını sağlar. Böylece pompanın start anında oluşturduğu pozitif basınç dalgalarını da önler. Vana akış miktarı değişimlerinden etkilenmeden, giriş basınç değerini sürekli kontrol ederek sabit tutar. Akış olmadığında ise vana kendini tam sızdırmaz şekilde kapatır.

Özellikler

- Pompaya aşırı yük binmesini önleme
- Basınç bölgelerini önemine göre sınıflandırma.
- Boru hattının boşaltılmasını önleme.
- Minimum pompa debisinin korunması
- Boru hattından sökülmeden bakımı yapılabilir.

Ayarlama

- Pilot vana "c" üzerinde bulunan ayar civatasını tamamen gevşetin.
- Sisteme suyu verin.
- Pilot vana üzerinde yer alan ayar civatasını kullanarak istenilen basınca gelinceye kadar giriş basıncını ayarlayınız.
- Ayar civatası sıkıldığında giriş basıncı artar. tersi yönde çevrildiğinde ise azalır.

Üretim Standartları

DN80

Basınç Aralığı	1 bar ⇒ 10 bar
Bağlantı	ISO (BSP)
Sıcaklık	-10 °C +80 °C


Uygulama Alanları

- Tarımsal sulama
- Endüstriyel Uygulamalar
- Sulama ve İçme Suyu Sistemleri

Çalışma Prensibi

Kapalı pozisyon: Akışkan basıncı ile diyaframa baskı uygulanarak valf kapatılır.

Açık pozisyon: iç hat basıncı diyaframı yukarı doğru hareket ettirerek akış sağlanır.



Anma Çapı	2" / DN50	2" 1/2" / DN65	3" / DN80
Ürün Kodu	P90BSV 50	P90BSV 65	P90BSV 80

Tavsiye Edilen Çalışma Değerleri




Çalışma Basıncı	Standart	1-10 bar (10-145 psi)
Sıcaklık	Min. Çalışma Sıcaklığı	-10°C
	Max. Çalışma Sıcaklığı	+80°C
Bağlantı	Dişli	ISO (BSP) – ANSI (NPT)
Hidrolik Bağlantılar	Standart	Güçlendirilmiş Naylon (Air Break) Hidrolik Hortum
Aktüel Bağlantılar	Standart	Güçlendirilmiş Naylon (Air Break) Hidrolik Hortum

Glob Tip Kontrol Vanaları Boyut ve Ağırlık Tablosu

DN		L		H		AĞIRLIK	
inch	mm	inch	mm	inch	mm	lbs	kg
3"	80	11	280	10	250	5,5	2,5


NOT: Ağırlık ve vana yüksekliğine (h) aksesuarlar dahil edilmemiştir.

Ana Parçalar



1	Gövde	Cam Elyaf katkılı Polyamid
2	Kapak	Güçlendirilmiş Polyamid
3	Diyafram	Doğal Kauçuk
4	Klape Contası	Doğal Kauçuk
5	Klape Üst Bağlantı	Cam Elyaf katkılı Polyamid
6	Klape Yatağı	Cam Elyaf katkılı Polyamid
7	Klape Somunu	Cam Elyaf katkılı Polyamid
8	M8x45 Civata	Paslanmaz (A2)
9	M8 Pul	Paslanmaz (A2)
10	M8 Somun	Paslanmaz (A2)


Örnek Uygulama



Akış Performansı

Anma Çapı	mm	50
	İnch	3"
kv	m ³ /h- 1 Bar	

Kavitasyon Grafiği



Debi
(m³/h)

Basınç Kavitasyon Grafiği

